



FS1 DESIGN GUIDE

Typografie & Text

Logo & Logoverwendung

Trigone & Elemente

Farbwelt

TYPOGRAFIE

1.1 HEADLINES PRINT

H1 CONDUIT ITC BOLD 40pt UP.

H2 CONDUIT ITC BOLD 25pt UPPERCASE

H3 CONDUIT ITC BOLD 18pt UPPERCASE

1.2 TEXT

Conduit ITC Extralight Normal, 12pt Line-Height 18pt, justify left

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

1.3 DOPPELÜBERSCHRIFTEN

Doppelüberschriften werden in Drucksorten und Multimediaprodukten im FS1-Türkis (1. Zeile) und Weiß (2. Teile) dargestellt.

FREIES FERNSEHEN
VON VIELEN FÜR VIELE

LOGO

2.1 BADGE-LOGO VARIANTEN

Bevorzugter Einsatz der FS1-Badger-Logos



Badge Logo in Farbe



Badge Logo in Graustufen.
Einsatz bei nicht korrespondierenden Farben, z.B. Juvinale.

2.3 VERWENDUNG / EINSATZ



Mindestgröße von 18mm
bzw. 110 Pixel.




Mindestabstand von 5mm

TRIGONE & ELEMENTE

Bei Print und Multimedia-Produkten werden als Rahmungselemente die FS1-Trigone und ein Balken im FS1-Blau eingesetzt. Die Trigone gibt es wahlweise mit 3/4 Umrandung oder 1/2 Umrandung.



FARBEN




FS1 BLUE

Verwendung Logo, Weblinks, Doppelüberschriften auf Schwarz in Kombination mit Weiß

CMYK 65 / 0 / 23 / 0

RGB 75 / 189 / 201

HEX 4CBDCA Pantone 3105 C (Solid Coated)




FS1 LOGO-GREY

Verwendung Badge Logo Hintergrund

CMYK 68 / 61 / 59 / 46

RGB 64 / 64 / 65

HEX #404041 Pantone 426 C (Solid Coated)




FS1 DARK-GREY

Verwendung Hintergründe, Typografie auf Weiß

CMYK 70 / 64 / 63 / 65

RGB 43 / 43 / 43

HEX #2b2b2b



FS1 MIDDLE-GREY

Verwendung Elemente

CMYK 66 / 59 / 57 / 39

RGB 74 / 74 / 74

HEX #4a4a4a



FS1 BRIGHT-GREY

CMYK 6 / 4 / 5 / 0

RGB 236 / 236 / 236

HEX ececec



WHITE

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

RGB 255 / 255 / 255

HEX ffffff